

ENCOMBREMENTS: _____

Longueur: 1400 mm
Largeur : 1300 mm
Hauteur: 2000 mm
Cadence: 20 transferts de produit/min

ENERGIES: _____

Electrique: 2 Kw sous 400V Triphasé
Pneumatique: 6 Bars

PRODUITS TRAITES: _____

NATURE: Yaourt en pots ou packs
(suremballés ou non)

Boîtes de conserve (métalliques ou non)
Bouteilles, etc ...

DIMENSIONS DES LOTS DE PRODUITS:

Longueur: selon assemblage (600 mm maxi)
Largeur: 450 mm maxi
Hauteur: selon hauteur caisse et nombre de couches (200 mm maxi)
Masses produits: 5 Kg maxi

CAISSES PRISES EN COMPTE: _____

Nature: Caisses bois, carton ou plastique

Dimensions des caisses:

Longueur: 450 mm maxi
Largeur: 300 mm maxi
Hauteur: selon hauteur colisage produit (200 mm maxi)

DESCRIPTIF MACHINE: _____

Structure:

Bati mécanosoudé inox
Cartérisation en profilé aluminium
(option cartérisation inox)

Contrôle commande:

Armoire inox associée ou séparée
Séquencement géré par automate programmable
Terminal de dialogue opérateur (gestion conduite et défauts)

Principe: Acheminement produit par convoyeur (Type de convoyeur fonction installation)

Guidage des produits selon assemblage des lots, par lices inox

Formation des trains de lots par dispositifs de barrage/détassage pneumatique

Acheminement des caisses par convoyeur (Type de convoyeur fonction installation)

Guidage des caisses par lices inox

Formation des trains de caisses (une ou N caisses) par dispositifs de barrage/détassage pneumatique

Transfert des produits par main double spécifique, avec préhenseur (pince mécanique, vide et magnétique) mobiles en hauteur (adaptation hauteur ou nombre de couches colisage). Les mains sont mises en mouvement par un mécanisme d'indexage roto linéaire

FEET ENGINEERING S.A.

Z.A. des Petits Carreaux
1, avenue des Violettes
94384 Bonneuil sur Marne Cedex - France

Téléphone : +33 (0)1 43 39 78 78

Télécopie : +33 (0)1 43 39 59 29

www.feet-engineering.com

Messagerie : info@feet-engineering.com

La réponse à votre futur

ENCAISSEUSE A INDEXEUR ROTO-LINEAIRE

Secteur Agroalimentaire

ATOUTS MAJEURS

Cadence max: 29.000 pots /h

Technologie: Indexeur Roto-linéaire

Maintenance: simplifiée

Accessibilité: maximisée par l'implantation de portes papillons

Encombrement réduit

