



## APPLICATEUR A COMMANDE MANUELLE TENU A LA MAIN

Réf. 97111 – Code IDH 88642

Juillet 2013

### DESCRIPTION :

Le système se compose des éléments suivants :

- Applicateur tenu à la main
- Commande au doigt
- Poignée
- Ligne d'alimentation en produit de ¼" et 2m de long
- Avec raccord pour le réservoir
- Ensemble d'aiguilles de dépose.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Modulaire, conception ergonomique
- Faible force de mise en oeuvre
- Adaptable à tous les réservoirs standard
- Adaptateur d'aiguilles à blocage luer-lock
- Course réglable.



### AVANTAGES :

- La conception ergonomique permet un contrôle confortable de l'application manuelle
- Evite la fatigue de la main
- Souplesse dans le choix du réservoir de produit nécessaire, en fonction du conditionnement du produit,
- Permet une mise en place correcte des aiguilles de dépose.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : Longueur 170 mm – diamètre 30 mm
- Poids : 200 g
- Dépose des produits Loctite jusqu'à 50 000 mPa.s

**TABLEAU DE SÉLECTION :**

<b>DESCRIPTION</b>	<b>N° ARTICLE</b>
<b>Applicateur tenu à la main</b>	<b>97111 – code IDH 88642</b>
<b>Jeu de conduites d'alimentation 3/8"</b>	<b>97220 – code IDH 135561</b>

Nota :

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, Henkel KGaA dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel KGaA. Henkel KGaA dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation. La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel KGaA pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

---

Henkel Americas  
+860.571.5100

Henkel Europe  
+49.89.9268.0

Henkel France  
+33.1.64.17.70.00

*Pour plus d'informations ou pour nous contacter visiter notre site internet : [www.henkel.com/industrial](http://www.henkel.com/industrial)*